

EB-760Wi



Un affichage collaboratif interactif impactant dans n'importe quel espace de travail. Axé sur les besoins des utilisateurs et la connexion des personnes en vue d'améliorer la communication.

Quelle que soit la taille de la salle de classe ou de réunion, il est à présent possible d'effectuer des présentations interactives et sans restriction grâce à cette solution de projection tactile lumineuse, compacte et abordable.

Le projecteur EB-760Wi produit une image éclatante, pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous n'importe quel angle, même de loin. Il est en outre facile de partager ou de diffuser du contenu directement depuis plusieurs appareils pour une expérience parfaitement collaborative.

L'EB-760Wi est la version interactive du modèle EB-760W

Cette technologie interactive permet d'utiliser deux stylets simultanément sur la surface d'affichage (solution tactile disponible via l'accessoire FT01 en option). Vous contrôlez les présentations et pouvez les rendre vivantes grâce à des annotations à l'écran, tandis que divers outils intégrés et pratiques favorisent la productivité. Un visualiseur Epson (en option), contrôlé sans PC, permet de projeter des documents ou des objets à partir d'un bureau avec un incroyable niveau de détails HD.

L'objectif ultracourte focale permet un positionnement sûr et discret au-dessus de l'écran. Les présentateurs peuvent ainsi interagir librement sans créer d'ombres.

Grâce à sa source lumineuse laser de 4 100 lumens combinée à la technologie 3LCD, ce modèle projette une grande image lumineuse et éclatante pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous tous les angles et de loin.

Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise en miroir de l'écran (screen mirroring) via Miracast™, permettent aux participants de partager facilement du contenu à partir de leur ordinateur ou de leur appareil mobile.

Contrairement à un écran plat, aucun panneau en verre lourd et fragile ne risque de créer des angles morts et des reflets gênants sous certains angles. Les présentateurs, quant à eux, ne sont pas soumis directement au rayonnement de lumière bleue de l'affichage LCD considéré comme nuisible pour les yeux.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage HD interactif pour toutes les pièces**
Affichage UST 53 à 100 pouces pour une visualisation illimitée (absence d'ombres/reflets)
- **Laser lumineux et écoénergétique**
Luminosité couleur de 4 100 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses à seulement 205 W
- **Options de connectivité simples**
Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes
- **Simple à utiliser et conçu pour durer**
Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance
- **Compatibilité avec un visualiseur de documents**
Créez et enregistrez une leçon ou une présentation en direct et totalement immersive



EPSON
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------|--|
| Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD | 0,59 pouce avec C2 Fine |

IMAGE

| | |
|---|--|
| Luminosité couleur | 4.100 lumen- 2.800 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
| Sortie lumière blanche | 4.100 lumen - 2.800 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Résolution | WXGA |
| Haute définition | HD ready |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| Rapport de contraste | Over 2.500.000 : 1 |
| Source lumineuse | Laser |
| Source lumineuse | 20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco |
| Correction Keystone | Manuel vertical : $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$ |
| Traitement vidéo | 10 Bits |
| Fréquence de rafraîchissement vertical 2D | 100 Hz - 120 Hz |
| Reproduction des couleurs | jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |

OBJECTIF

| | |
|--|---------------------------|
| Rapport de projection | 0,27 - 0,37:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Objectif | Optique |
| Taille de l'image | 53 pouces - 100 pouces |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,6 |
| Distance focale | 3,7 mm |
| Focale | Manuel |
| Offset | 6 : 1 |

CONNECTIVITÉ

| | |
|-------------------------|--|
| Connexions | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (3x), Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (3x), USB 2.0 Type B (Service uniquement) (2x), Wi-Fi Direct, entrée micro |
| Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
| Protocole réseau | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink |

FONCTIONS AVANCÉES

| | |
|-------------------|--|
| Sécurité | Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
| Caractéristiques | A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Support mural et deux stylets numériques, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Déplacement d'image, Allumage/extinction automatiques, Modèle interactif, Écran d'accueil interactif, Menu OSD interactif, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Source lumineuse à longue durée de vie, Mail notification function, Entrée micro, Administration du réseau, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, PC Interactive, Annotation interactive (sans connexion PC), Power on button, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle Web, Web à distance, Fonction de partage de tableau blanc, Wi-Fi en option, Application iProjection, iProjection défini par code QR |
| Interactivité | Oui - stylet et contact tactile |
| Modes de couleur | Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol |

EB-760Wi

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EB-760Wi

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|-----------------------------|--|
| Consommation d'énergie | 263 W, 199 W (économie), 0,5 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-84 197 W |
| Dissipation thermique | 895 BTU/hour (max) |
| Gamme de tension/ | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Fréquence nominale | |
| Dimensions du produit | 356 x 395 x 133 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 6 kg |
| Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) - Économie : 27 dB(A) |
| Température | Stockage -10°C - 60°C |
| Humidité de l'air | fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90% |
| | Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur. |
| | Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin. |
| Logiciels inclus | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management |
| Options | Air filter, Ceiling mount, Boîtier de contrôle et de connexion, Haut-parleur externe, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Embout (Feutre), Embout (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Unité réseau LAN sans fil, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Haut-parleur | 16 W |
| Type de salle / Application | Salle de réunions/Classe |
| Positionnement | Au plafond, Bureau, Montage mural |
| Couleur | Blanc |

AUTRE

| | |
|----------|---|
| Garantie | 60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---|

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-760Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11HA80080 |
| Code EAN | 8715946715261 |
| Pays d'origine | Philippines |

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-04-03

EPSON[®]